

Réfrigérateur à double porte

FGHF2367TD

À profondeur de comptoir
de 21,9 pi³



Caractéristiques exclusives



Système de rangement intérieur réglable

Plus de 100 façons d'organiser et de personnaliser votre réfrigérateur.



Filtration d'eau et de glaçons PureSource Ultra^{MD}

Découvrez comment fonctionne notre filtration authentique pour garder l'eau plus pure.



Éclairage à DEL



Clayettes rabattables et rétractables SpillSafe^{MD}

Libérez facilement de l'espace pour les grands ou gros articles grâce aux nouvelles clayettes rabattables ou rétractables.

Dimensions du produit

Hauteur (charnières et roulettes comprises)	69 7/8"
Largeur (portes)	36"
Profondeur (porte comprise)	28 1/2"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Conception à profondeur de comptoir

Optimisez l'espace de votre cuisine grâce à notre modèle à profondeur de comptoir qui vous fait gagner plus de 4 pouces d'espace au sol tout en continuant d'offrir plus de 100 façons de s'organiser.

Bacs à fruits et à légumes coulissants Effortless^{MC}

Vous pouvez disposer les bacs à fruits et à légumes à humidité contrôlée de plusieurs manières, côte à côte ou superposés selon vos besoins, pour un rangement sur mesure.

Acier inoxydable Anti-trace de doigts

Résistant aux traces de doigts et facile à nettoyer.

Filtres PureAir Ultra^{MD}

Nos filtres à air PureAir Ultra^{MD} conservent sans peine la fraîcheur de l'air dans votre réfrigérateur.

Tiroir pleine largeur Cool-Zone^{MC}

Le tiroir Cool Zone^{MC} à grande capacité s'ouvre complètement afin de fournir assez d'espace pour tout ranger facilement, des gâteaux rectangulaires et grands plats de service aux collations et boîtes de jus.

Commandes Express-Select^{MD}

Options actionnées facilement à la pression d'un bouton.

Panier de congélation avec diviseur

Un panier de congélateur profond doté d'un diviseur réglable facilite l'organisation et l'accessibilité des aliments.

ENERGY STAR®
Mode Shabbath
(homologué Star-K^{MD})




Offert en :



Inox noir
(D)

Caractéristiques	
Porte	Portes incurvées
Poignée	Inox noir
Finition de la carrosserie	Noir
Butées de porte/ferme-porte	Oui/oui
Couvre-charnières de porte	Dissimulés
Roulettes : avant/arrière	Réglables/oui
Technologie Energy Saver Plus	Oui
Emplacement du filtre à eau	En haut à droite, section réfrigérateur
Insonorisation	
Distributeur	
Commandes	Express-Select ^{MD}
Distributeur	Aligné, palette unique
Nombre de boutons du distributeur	11
Glace concassée/glaçons/eau	Oui/oui/oui
Option Glaçons/option Congélation	Non/congélation rapide
Option marche/arrêt de l'afficheur	Oui
Verrouillage/éclairage	Oui/oui
Signaux de température/porte ouverte/panne de courant	
Voyant de remplacement du filtre à eau	Oui
Voyant de remplacement du filtre à air	Oui
Caractéristiques du réfrigérateur	
Éclairage	Éclairage à DEL à multiples niveaux
Type de filtre à eau	PureSource Ultra ^{MD}
Type de filtre à air	PureAir Ultra ^{MD}
Clayettes fixes quart de largeur	1 rabattable SpillSafe ^{MD}
Clayettes fixes demi-largeur	1 rétractable SpillSafe ^{MD}
Clayettes coulissantes quart de largeur	
Clayettes coulissantes demi-largeur	2 SpillSafe ^{MD}
Clayettes en porte-à-faux	Oui
Tiroir pleine largeur Store-More ^{MC}	1 Cool Zone ^{MC}
Porte-bouteilles/canettes suspendu	Non/1 blanc
Bacs à fruits et à légumes/ commandes de l'humidité	2 transparents/2
Casier laitier	1 transparent
Balconnets fixes Store-More ^{MC}	2 blancs (1 par porte)
Balconnets à bouteilles de 2 L fixes	1 transparent
Balconnets à cruches de 3,8 L réglables	1 transparent
Balconnets à bouteilles de 2 L réglables	
Bac de distribution	1 transparent
Doubleure antidérapante de balconnet/ dispositif de retenue des bouteilles	
Caractéristiques du congélateur	
Tiroir coulissant autofermant	Oui
Paniers de congélation pleine largeur coulissants	2 paniers coulissants Effortless ^{MC}
Diviseurs de panier	1 (panier inférieur)
Éclairage	DEL
Machine à glaçons automatique (2 ^e machine à glaçons)	En option (IMK0023A)
Homologations	
Mode Shabbath (homologué Star-K ^{MD})	Oui
ENERGY STAR [®]	Oui
Caractéristiques techniques	
Capacité totale (pi ³)	21,9
Capacité du réfrigérateur (pi ³)	15,1
Capacité du congélateur (pi ³)	6,8
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à droite
Emplacement de l'entrée d'eau	À l'arrière, en bas à gauche
Tension	120 V/60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 120 volts ¹	1,02
Intensité à 120 V (A)	8,5
Circuit minimal exigé (A)	15
Poids à l'expédition (approx.)	345 lb



REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur (charnières et roulettes comprises)	69 7/8"
B : Largeur de la carrosserie/de la porte	35 7/8" / 36"
C : Profondeur (porte comprise)	28 1/2"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	42 1/2"
Profondeur avec tiroir complètement ouvert (poignée comprise)	45 1/2"

Dimensions de la découpe pour un aspect « encastré »	
Hauteur (charnières et roulettes comprises)	70 1/4"
Largeur	36"
Profondeur	25"

¹À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être mis à la terre.

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca