

FGRC104WA1, FGRC104WAE

Fenêtre AC Compact

Couleurs disponibles : Blanc

Climatiseur intelligent pour chambre Cool Connect™ de 10 000 BTU avec commande par Internet sans fil

Version : 04/19



Spécifications du produit

Climatiseur

Démarrage à basse tension	Oui
Châssis coulissant	Non
Energy Saver	Oui
Événements fermés	Non
Ionisateur purificateur d'air	Oui
Air frais	Non
Vitesses du ventilateur - refroidissement	3
Pi³/min d'air (haut débit)	220
Pi³ d'air (bas débit)	126
Ventilateur automatique	Oui
Grille arrière	Non
Vitesse du ventilateur - ventilateur – général	3
Commande de direction de l'air	Bidirectionnel
Ensemble d'installation pour fenêtre	Fixation rapide plissée
Vérification du filtre	Oui
Télécommande	Toutes les fonctions
Persiennes de carrosserie	Oui
Accès au filtre	Basculant
Minuterie marche/arrêt de 24 heures	Non
Évacuation	Non
Niveau de bruit en dB (haut)	51
Régime moteur T/M (moyen)	1350
Régime moteur T/M (élevé)	1450
Régime moteur T/M (bas)	1000
Niveau de bruit en dB (bas)	47
Charge (oz)	11.64
Pi³ d'air (débit moyen) (Frig.)	200
Type de filtre	Filtre à tamis antibactérien
Niveau de bruit en dB (moyen)	44

Dimensions : Extérieur

Profondeur de la carrosserie (avec porte)	19"
---	-----

Performance

Proportion d'efficacité énergétique combinée	12
--	----

Commandes

Mode Veille	Oui
Emplacement des commandes	Au centre
Type de commandes	Électronique

Caractéristiques techniques générales

Largeur de la fenêtre	25 51/64" / 38 51/64"
Lancement de produit	S.O.
Réfrigérant	R32
Poids à l'expédition (lb)	68
Garantie	Garantie totale d'un (1) an
Coût annuel (012/kWh)	65
Hauteur de la fenêtre	14"

Rendement

Déshumidification (chop./heure)	1.7
BTU (refroidissement)	8000
Proportion d'efficacité énergétique	12
Aire de refroidissement (pi²)	350
Homologation de performance	AHAM

Dimensions de la découpe

Largeur de la découpe	s.o.
Hauteur de la découpe	s.o.

Descriptif d'électricité

Type de fiche	LCDI 5-15P
Tension	115 V 60 Hz
Watts (refroidissement)	667
Longueur du cordon d'alimentation électrique	6' (6 1/2')
Ampères (refroidissement)	6.65

Dimensions: Extérieur

Profondeur de la carrosserie	19"
Hauteur de la carrosserie	13-13/32 po

Homologations et approbations

Conforme à l' A.D.A.	Non
Homologation ENERGY STAR®	Oui
Homologué NSFMD	Non
Homologation de sécurité	UL/CUL (SA11087)
Homologation ETL	Non
Répertorié UL	Oui
Répertorié CSA	Non

Dimensions extérieures

Profondeur	19 po
Hauteur	13-13/32"
Largeur	21-1/4"

Accessoires

Accessoire compris	Fixation rapide plissée
--------------------	-------------------------

Spécifications générales

Remis à neuf	Non
--------------	-----

Automatisation domestique

Compatibilité WiFi	Oui
--------------------	-----

Electrolux Major Appliances, N.A.

USA • 10200 David Taylor Drive • Charlotte, NC 28262 • 1-877-4electrolux (1-877-435-3287) • electroluxappliances.com
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • electroluxappliances.ca

Les normes élevées de qualité d'Electrolux Home Products Inc. signifient que nous œuvrons constamment à l'amélioration de nos produits. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques ou d'abandonner certains modèles.